



Основные характеристики

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип продукта	Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК
Краткое название устройства	OF + SD 24
Состав сигнальных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
[In] номинальный ток	2...100 mA: 24 В постоянный ток +/- 20 %
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 DPN Vig Acti 9 RCCB-ID разъемы Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 60664-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60664-1
Индикатор наличия напряжения	Механический указатель
Исполнение выключателя	Стационарный

Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	85,5 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73,5 мм
Вес	28 г
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4
Соединения – клеммы	Подпружиненная клемма Ti24 (сверху) 1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - жесткий Подпружиненная клемма Ti24 (сверху) 1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - гибкий
Длина зачистки проводов	10 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Качественные этикетки	CE
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60947-5-1
Относительная влажность	93 % в 40 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---