

UVP zzgl. MwSt\* : 36,15 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Baureihe                    | Acti 9            |
| Produktname                 | Acti 9 iSW        |
| Produkt oder Komponententyp | Lasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | iSW               |
| Geräteanwendung             | Steuerung         |
| Beschreibung der Pole       | 1P                |
| Anwendungskategorie         | AC-22A            |
| Eignung für Isolation       | Ja                |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nennbetriebsstrom Ie                     | 20 A bei 250 V AC 50/60 Hz                    |
| Betriebsbemessungsspannung Ue            | 250 V AC 50/60 Hz                             |
| Nennisolationsspannung Ui                | 250 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV                                          |
| Betätigungsart                           | Kippschalter                                  |
| Lokale Signalisierung                    | AN/AUS-Anzeige und Lampe                      |
| Plus-Kontaktanzeige                      | Ja                                            |
| Signalkreissspannung                     | AC: 230 V 50/60 Hz                            |
| Montagevariante                          | Befestigt                                     |
| Montagehalterung                         | DIN-Schiene                                   |
| 9-mm-Raster                              | 2                                             |
| Höhe                                     | 77 mm                                         |
| Breite                                   | 18 mm                                         |
| Tiefe                                    | 70 mm                                         |
| Farbe                                    | Grau                                          |

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische Lebensdauer | 300000 Zyklen                                                                                                                                                |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen                                                                                                                                                 |
| Anschlüsse - Klemmen    | Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - fest<br>Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - flexibel<br>Tunnelklemmen - 10 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge  | 9 mm                                                                                                                                                         |
| Anzugsmoment            | 1,2 Nm                                                                                                                                                       |

## Montage

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60669-2-4 |
| Schutzart (IP)                   | IP4              |
| Verschmutzungsgrad               | 2                |
| Tropenfest                       | 2                |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C      |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|