



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	iSW
Область применения	Isolation Управление
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	40 А в 240 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток 50/60 Гц
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	4,2 кА автономный выключатель-разъединитель
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1260 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Тип привода	Тумблер
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя или нижняя: Да

Шаг 9 мм	2
Высота	85 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	15000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - жесткий Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гибкий Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3 EN 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---