



### Parametry podstawowe

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu              | Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe                                                                                    |
| Skrócona nazwa urządzenia                | Vigi iC60                                                                                                                 |
| Opis biegunów                            | 3P                                                                                                                        |
| [In] prąd znamionowy                     | 63 A                                                                                                                      |
| Czułość na prąd upływu                   | 30 mA                                                                                                                     |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                                                                                                               |
| Earth leakage protection type            | Typ AC                                                                                                                    |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)                                                                                                      |
| Częstotliwość sieci                      | 50/60 Hz                                                                                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe      | 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61009-1<br>400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 61009-1 |
| Normy                                    | EN 61009-1<br>IEC 61009-1                                                                                                 |
| Szerokość w modułach 9 mm                | 7                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lokalizacja urządzenia w systemie                    | Odejsięcie                                                |
| Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego | Niezależny od napięcia                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                    | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]      | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                |
| Zgodność gamy                                        | Acti 9 Acti 9 iC60                                        |
| Zgodność produktu                                    | Zacisk podwójny                                           |
| Sygnalizacja lokalna                                 | Wskaźnik wyzwolenia                                       |
| Sposób montażu                                       | Zatrząskowy                                               |
| Podstawa montażowa                                   | Szyna DIN                                                 |

|                                                   |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym | Przez wkręty                                                                                                                                |
| Wysokość                                          | 91 mm                                                                                                                                       |
| Szerokość                                         | 117 mm                                                                                                                                      |
| Głębokość                                         | 74 mm                                                                                                                                       |
| Masa produktu                                     | 0,21 kg                                                                                                                                     |
| Przylączy - zaciski                               | Zaciski typu tunelowego strona dolna1...35 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski typu tunelowego strona dolna1...25 mm <sup>2</sup> elastyczny |
| Gługość odizolowanego odcinka                     | 14 mm                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania                                 | 3,5 N.m                                                                                                                                     |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60947-2                                                 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna          | 8/20 μs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z IEC 61009-1                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                                                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                                                             |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|