Produktdatenblatt Technische Daten

A9W21425 FI-Block Vigi iC60N/H, 4P, 25A, 30mA, Typ A

EAN Code: 3606480443541



UVP zzgl. MwSt*: 93,70 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9	
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen	
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi iC60	<u> </u>
Beschreibung der Pole	4P	
Nennstrom [In]	25 A	
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA	i i
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert	
Earth leakage protection type	Type A	<u>:</u>
Netzwerkanschluss	AC	
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	
Betriebsbemessungsspannung Ue	400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-1	ï
Normen	IEC 61009-1 EN 61009-1	
9-mm-Raster	6	

Zusatzmerkmale

Lacatementaria		L
Geräteposition im System	Abgang	
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig	
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht IEC 60947-2	
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC60	
Produktkompatibilität	Doppelklemme	
Lokale Signalisierung	Auslöseanzeige	
Montagevariante	Schraubklemmen	
Montagehalterung	DIN-Schiene	
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Höhe	91 mm	
Breite	126 mm	
Tiefe	74 mm	
Produktgewicht	0,245 kg	
Anschlüsse - Klemmen	Tunnel type terminals downside 125 mm² rigid Tunnelklemmen Unterseite116 mm² flexibel	
Drahtabisolierungslänge	14 mm	
Anzugsmoment	2 Nm	

Montage

memage	
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 μs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht IEC 61009-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2560 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------