



UVP zzgl. MwSt\* : 85,50 EUR



### Hauptmerkmale

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Acti 9                                                                                      |
| Produkt oder Komponententyp    | Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen                                                 |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | Vigi iC60                                                                                   |
| Beschreibung der Pole          | 2P                                                                                          |
| Nennstrom [In]                 | 25 A                                                                                        |
| Erdschlussempfindlichkeit      | 300 mA                                                                                      |
| Erdschlussschutz-Zeitverzöger. | Unverzögert                                                                                 |
| Earth leakage protection type  | Type A                                                                                      |
| Netzwerkanschluss              | AC                                                                                          |
| Netzwerkfrequenz               | 50/60 Hz                                                                                    |
| Betriebsbemessungsspannung Ue  | 230/400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-1<br>230/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-1 |
| Normen                         | EN 61009-1<br>IEC 61009-1                                                                   |
| 9-mm-Raster                    | 3                                                                                           |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geräteposition im System                 | Abgang                                   |
| Reststrom-Auslösetechnologie             | Spannungsunabhängig                      |
| Nennisolationsspannung Ui                | 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 6 kV entspricht IEC 60947-2              |
| Kompatible Produktfamilie                | Acti 9 iC60                              |
| Produktkompatibilität                    | Doppelklemme                             |
| Lokale Signalisierung                    | Auslöseanzeige                           |
| Montagevariante                          | Schraubklemmen                           |
| Montagehalterung                         | DIN-Schiene                              |
| Elektrischer Anschluss für LS-Schalter   | Mit Schrauben                            |

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                   | 91 mm                                                                                           |
| Breite                 | 63 mm                                                                                           |
| Tiefe                  | 74 mm                                                                                           |
| Produktgewicht         | 0,165 kg                                                                                        |
| Anschlüsse - Klemmen   | Tunnel type terminals downside 1...25 mm² rigid<br>Tunnelklemmen Unterseite 1...16 mm² flexibel |
| Drahtabsolierungslänge | 14 mm                                                                                           |
| Anzugsmoment           | 2 Nm                                                                                            |

## Montage

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                     | IP20 entspricht IEC 60529<br>IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad                 | 3 entspricht IEC 60947-2                                                   |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht IEC 61009-1                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | -25...60 °C                                                                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -40...85 °C                                                                |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|