



### Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	57

### Дополнительные характеристики

Количество каналов	19 каналов 3 L
Poles configuration for 1 way	1 3P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	54 мм
Маркировка	L1 L2 L3
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
Оборудование в комплекте	Комплект из 10 шт. end piece
[Ie] номинальный рабочий ток	100 А в 40 °С
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Top or bottom в клеммы туннельного типа Top or bottom в double terminal
Шаг 9 мм	114
Высота	1000 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60

Acti 9 iK60  
Acti 9 iID  
Acti 9 iID K  
Acti 9 iSW  
Acti 9 iSW-NA  
Multi 9 C60

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---