



### Основные характеристики

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Серия                                  | Acti 9                       |
| Тип продукта                           | Комбинированная сборная шина |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений     |
| Lines description                      | 3L + N                       |
| Length in 18 mm modules                | 57                           |

### Дополнительные характеристики

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                   | 14 каналов N + 3 L                                                         |
| Poles configuration for 1 way        | 1 3P + N<br>1 4P                                                           |
| Межполюсный шаг                      | 18 мм                                                                      |
| Тип разъема                          | Зуб                                                                        |
| Расстояние между направляющими       | 72 мм                                                                      |
| Маркировка                           | N L1 L2 L3                                                                 |
| Изоляция                             | Изолированный                                                              |
| Комплектация изделия                 | Разрезаемый                                                                |
| Оборудование в комплекте             | Комплект из 10 шт. end piece                                               |
| [Ie] номинальный рабочий ток         | 100 А в 40 °C                                                              |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение  | 415 V переменный ток                                                       |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Исполнение выключателя               | Горизонт.                                                                  |
| Место установки                      | Top or bottom в клеммы туннельного типа<br>Top or bottom в double terminal |
| Шаг 9 мм                             | 114                                                                        |
| Ширина                               | 1000 мм                                                                    |
| Цвет                                 | Белый (RAL 9003)                                                           |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Условия эксплуатации

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Стандарты           | IEC 60947-7-1<br>МЭК 61439-2                   |
| Огнестойкость       | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1               |
| Степень защиты IP   | IP20 with end-pieces and tooth covers          |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| Профиль кругооборота                                        | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|