



### Parametry podstawowe

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                            |
| Nazwa produktu                           | Acti 9 iID                        |
| Typ produktu lub komponentu              | Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) |
| Skrócona nazwa urządzenia                | iID                               |
| Opis biegunów                            | 2P                                |
| Położenie neutralne                      | LEFT                              |
| [In] prąd znamionowy                     | 63 A                              |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)              |
| Czułość na prąd upływu                   | 30 mA                             |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                       |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego    | Typ A                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                                          | 50/60 Hz                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                          | 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz       |
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania                  | I <sub>dm</sub> 1500 A<br>I <sub>m</sub> 1500 A |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov                           | 10 kA                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                            | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz             |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ] | 6 kV                                            |
| Wskazanie położenia styku                                    | Tak                                             |
| Typ sterowania                                               | Dźwignia                                        |
| Sposób montażu                                               | Zatraskowy                                      |
| Podstawa montażowa                                           | Szyna DIN                                       |
| Szerokość w modułach 9 mm                                    | 4                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                      | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                     | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                     | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                 | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                         | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna          | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trwałość elektryczna          | AC-1: 15000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis opcji blokowania         | Urządzenie do blokowania kłódką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyłącza - zaciski           | Zacisk podwójny przód1...35 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zacisk podwójny przód1...25 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zacisk podwójny przód1...25 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką<br>Zacisk podwójny BACK1...25 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zacisk podwójny BACK1...16 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zacisk podwójny BACK1...16 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka | 14 mm dla góra lub dół połączenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moment dokręcania             | 3,5 N.m góra lub dół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Środowisko pracy

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                    | EN/IEC 61008-1                                                          |
| Stopień ochrony IP                       | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                       |
| Kompatybilność elektromagnetyczna        | 8/20 μs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61008-1             |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -25...60 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C                                                             |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|