



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	ASILUL
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys U LUB podstawa - rozruch bezpośredni TeSys TeSys U LU2B podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni

Parametry uzupełniające

Main function available	Moduł komunikacyjny
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przemia
Interfejs fizyczny	7.A.7.E
Typ szyny danych	AS-INTERFACE
Adresowanie	62 urządzeń typu slave
Czas powrotu	10 ms
Obciążenie prądowe	200 mA w 24 V wyjście 25 mA praca normalna 30 mA stan błędu
Ilość wyjść	2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika
Sygnalizacja lokalna	2 diody LED panel przedni
Rozstaw przyłączy	3,81 mm wyjście 5,08 mm wejście
Przyłącza - zaciski	Wejście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,2...1,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Wejście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,2...1,5 mm ² szttywny bez końcówki kablowej Wejście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...1,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Wejście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,2...1 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Wejście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,2...1 mm ² szttywny bez końcówki kablowej

	Wejście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25...1 mm²elastyczny z końcówką kablową Wejście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5...1 mm²elastyczny z końcówką kablową Wyjście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Wyjście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm²sztwywny bez końcówki kablowej Wyjście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Wyjście: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...1 mm²elastyczny z końcówką kablową Wyjście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,5 mm²sztwywny bez końcówki kablowej Wyjście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,75 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Wyjście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25...0,34 mm²elastyczny z końcówką kablową Wyjście: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	Wejście: 0,5...0,6 N.m3,5 mm Wyjście: 0,2...0,25 N.m2,5 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	AS-Interface V2.1 nr 52303
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------