



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	ASILUL
Тип продукта	Модуль связи
Совместимость продукта	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys U LUB нереверсивный силовой блок TeSys U LU2B реверсивный силовой блок

Дополнительные характеристики

Main function available	Модуль связи
Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	7.A.7.E
Тип шины	AS-Interface
Адресация	62 ведомых устройств
Время возврата	10 ms
Потребляемый ток	200 mA в 24 В выход 25 mA нормальная работа 30 mA состояние аварии
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Локальная индикация	2 светодиода передняя панель
Межполюсный шаг	3,81 мм выход 5,08 мм вход
Соединения – клеммы	Вход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,2...1,5 мм ² гибкий без наконечника Вход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,2...1,5 мм ² жесткий без наконечника Вход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...1,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Вход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2...1 мм ² гибкий без наконечника Вход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2...1 мм ² жесткий без наконечника

	Вход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25...1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Вход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5...1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Выход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм ² гибкий без наконечника Выход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14...1 мм ² жесткий без наконечника Выход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...0,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Выход: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25...1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Выход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,5 мм ² жесткий без наконечника Выход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14...0,75 мм ² гибкий без наконечника Выход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25...0,34 мм ² гибкий с кабельным наконечником Выход: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Вход: 0,5...0,6 Н-м3,5 мм Выход: 0,2...0,25 Н-м2,5 мм

Условия эксплуатации

Сертификаты	AS-Interface V2,1 № 52303
Рабочая температура	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---