



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Power module
Skrócona nazwa urządzenia	ATVR
Zastosowanie urządzenia	Energy regeneration

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Sposób mocowania	Wkrętami
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...500 V - 15...10 %
Ilość faz w sieci	3 fazy
Częstotliwość sieci	45...65 Hz
Rated power	6,8 kW
DC bus operating voltage	456...778 V prąd stały (DC)
DC bus voltage limits	300...880 V prąd stały (DC)
Moc wejściowa	6,8 kW w 380...500 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (ciągły) 10,2 kW w 380...500 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (transient for 60 s)
Prąd wejściowy	16,5 A w 380 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (ciągły) 14,5 A w 500 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (ciągły) 22,9 A w 380 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (transient for 60 s) 19,1 A w 500 V prąd stały (DC) dla Szyna DC (transient for 60 s)
Prąd wyjściowy	13,4 A w 380 V AC (ciągły) 11,9 A w 500 V AC (ciągły) 18,4 A w 380 V AC (transient for 60 s) 15,4 A w 500 V AC (transient for 60 s)
Przylączy elektryczne	Sterowanie: zdejmowalny blok zacisków śrubowych: 0.5...1.5 mm², AWG 20...AWG 16 (spód) Zasilanie: zdejmowalny blok zacisków śrubowych: 2.5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (góra) DC bus: zdejmowalny blok zacisków śrubowych: 2.5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (spód)
Maximum voltage drop at rated load	3 %
Położenie pracy	Vertical or horizontal position

Wysokość	337 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	175 mm
Masa produktu	6 kg
Rodzaj chłodzenia	Wentylator

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność na zanieczyszczenie chemiczne klasa 3C3 zgodnie z EN/IEC 60721-3-3 Odporność na kurz class 3S2 zgodnie z EN/IEC 60721-3-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych 50...60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...3000 m with power derating 1 % per 100 m
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61800-5-1
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------