



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon X80
Produkt oder Komponententyp	CANopen-Kommunikationsmodul
Strukturtyp	Offener industrieller Feld-Bus

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	M580 PLC
Physikalische Schnittstelle	Anschlusstecker DB9
Zugriffsmethode	CSMA/CA CANopen
Übertragungsmodus	NRZ
Übertragungsunterstützungsmedium	CANopen abgeschirmte Twisted Pair-Kabel
Übertragungsgeschwindigkeit	20 kbit/s, 2500 m für CANopen Schnittstelle mit Zwischenverstärker 50 kbit/s, 1000 m mit Zwischenverstärker 125 kbit/s, 500 m mit Zwischenverstärker 250 kbit/s, 250 m mit Zwischenverstärker 500 kbit/s, 100 m ohne Zwischenverstärker 1 Mbit/s, 20 m ohne Zwischenverstärker
Anzahl von Slaves	63
Kommunikations-Service	CiA DSP 301 V4.02
Modulformat	Standardmäßig

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-45...85 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 % ohne Kondensation
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
Normen	EN 61131-2 EN 61000-6-4

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------