



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M580
Тип продукта	Модуль связи
Специальная область применения продукта	Для работы в сложных условиях
Совместимость продукта	BMEXBP... - Ethernet + X стойка
Концепция	Transparent Ready

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	3 Ethernet, тип разъема: RJ45, скорость передачи: 10, 100 Мбит/с, режим передачи: витая пара с двойным экранированием
Web-сервер	Усовершенствованный
Поддерживаемая среда передачи	Ethernet задняя панель
Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Сервер FDR Администратор сети SNMP Сканер Входов/выходов Modbus TCP и отправка сообщений Сканер Входов/выходов Ethernet/IP и отправка сообщений Поддержка RSTP Отображение порта Встроенный мультипортовый переключатель
Веб-сервисы	Конфигурир. FactoryCast
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Питание	Внутреннее электропитание через шасси
Защитное исполнение	Защитное конформное покрытие
Формат модуля	Стандарт
Потребляемый ток	555 мА в 3.3 В пост. ток
Вес	0,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Характеристики окружающей среды	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Пыленепроницаемый class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant уровень 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2
Маркировка	CE
Сертификаты	UL
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Локальная индикация	Процессор работает (RUN): 1 светодиод (зеленый) Ошибка процессора или системы (ERR): 1 светодиод (красный) ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet): 1 светодиод (зеленый/красный) Eth NS (Состояние сети Ethernet): 1 светодиод (зеленый/красный)

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------