



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M580
Тип продукта	Модуль связи
Совместимость продукта	BMEXBP... - Ethernet + X стойка
Концепция	Transparent Ready

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	3 Ethernet, тип разъема: RJ45, скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/с, режим передачи: витая пара с двойным экранированием
Web-сервер	Усовершенствованный
Поддерживаемая среда передачи	Ethernet задняя панель
Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Сервер FDR Сканер Входов/выходов Modbus TCP и отправка сообщений Сканер Входов/выходов Ethernet/IP и отправка сообщений Встроенное реле с 4 портами Поддержка RSTP IP forwarding
Веб-сервисы	Конфигурир. FactoryCast
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Использование памяти	Сохранение приложения Activating the advanced web server
Питание	Внутреннее электропитание через шасси
Защитное исполнение	TC
Формат модуля	Стандарт
Потребляемый ток	555 mA в 3.3 В пост. ток
Вес	0,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Степень защиты IP	IP20
Маркировка	CE

Сертификаты	UL
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Локальная индикация	Процессор работает (RUN): 1 светодиод (зеленый) Ошибка процессора или системы (ERR): 1 светодиод (красный) ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet): 1 светодиод (зеленый/красный) Eth NS (Состояние сети Ethernet): 1 светодиод (зеленый/красный) Eth NS1 (Ethernet network status): 1 светодиод (зеленый/красный) Eth NS2 (Ethernet network status): 1 светодиод (зеленый/красный)

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---