



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M580
Тип продукта	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	M580 PAC
Физический интерфейс	3 Ethernet порт 10/100BASE-TX
Поддерживаемая среда передачи	кабель Ethernet
Скорость передачи	10 Mbit/s 100 Мбит/с
Служба обмена данными	MMS messaging client для IEC 61850 MMS messaging server для IEC 61850 Goose для IEC 61850 Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Поддержка RSTP IP forwarding
Потребляемый ток	1250 mA в 3.3 В пост. ток встроенный
Формат модуля	Стандарт
Вес	0,24 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 2000 м
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Сертификаты	Merchant Navy RCM CSA UL

	CE EAC
Стандарты	Level A IEC 61850 EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---