



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon X80
Produkt oder Komponententyp	Schaltermodul
Produktkompatibilität	BMEXBP... Modulträger

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V für Rückwand
Leistungsaufnahme in W	3,3 W bei 135 mA 25°C 4,5 W bei 185 mA 60 °C
Anzahl von Anschlüssen	3
Integrierte Schnittstellen	Ethernet/IP für Gerätenetzwerk Ethernet/IP für Service-Port
Kommunikationsprotokoll	Ethernet/IP
Lokale Signalisierung	1 LED (grün)Modul aktiv (RUN): 1 LED (rot)Modulfehler (ERR): 1 LED (grün/rot)Modul-Status (Mod Status): 1 LED (grün/rot)Netzwerkkommunikationsstatus (Net Status):
Modulformat	Standardmäßig

Montage

Beschriftung	CE
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
Produktzertifizierungen	ABS BV GL EAC LR DNV RINA
Normen	EN 61131-2 EN 61000-6-4

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Aufstellungshöhe	<= 2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Überspannungskategorie	II
Relative Feuchtigkeit	95 % ohne Kondensation

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------