



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon X80
Тип продукта	Модуль выключателя
Совместимость продукта	Объединительная плата BMEXBP

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 В для объединительная панель
Потребляемая мощность, Вт	3,3 Вт в 135 мА 25 °C 4,5 Вт в 185 мА 60 °C
Количество портов	3
Тип встроенных клемм	Ethernet/IP для Сеть устройств Ethernet/IP для Служебный порт
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP
Локальная индикация	Модуль активен (RUN): 1 светодиод (зеленый) Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) Состояние модуля (Mod Status): 1 светодиод (зеленый/красный) Состояние обмена данными сети (Net Status): 1 светодиод (зеленый/красный)
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Маркировка	CE
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Сертификаты	ABS BV GL EAC LR DNV RINA
Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-4

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Высота над уровнем моря	<= 2000 м
Maximum altitude transport	3000 м
Категория перенапряжения	II
Относительная влажность	95 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---