



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon X80
Тип аксессуара/отдельной детали	Стойка

Дополнительные характеристики

Количество слотов	8 шина X + Ethernet 2 Bus X
Совместимость продукта	Специализированный модуль Модуль вв/выв. BMXCPS4002 BMX processor BME processor
Электрическое соединение	1 разъем (XBE) модуль расширения
Способ установки	4 винтами - диаметр: 4,32...6,35 мм, монтаж на панель 4 винтами M6, монтаж на монтаж на панель Защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка
Потребляемый ток	162 mA в 24 В пост. ток 76 mA в 3,3 В пост. ток
Средняя наработка на отказ	1770000 гн
Вес	1,37 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива
Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Защитное исполнение	ТС
---------------------	----

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---