



### Основные характеристики

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип продукта                                  | Серводвигатель                                                                                                  |
| Краткое название устройства                   | BMH                                                                                                             |
| Максимальная механическая скорость            | 8000 об/мин                                                                                                     |
| Непрерывный крутящий момент                   | 3,4 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный<br>3,4 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный           |
| Пиковый пусковой момент                       | 8,7 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный<br>10,2 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный          |
| Номинальная выходная мощность                 | 650 Вт для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный<br>900 Вт для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный             |
| Номинальный вращательный момент               | 3,1 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный<br>2,9 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный           |
| Номинальная скорость                          | 2000 об/мин. для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный<br>3000 об/мин. для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный |
| Совместимость продукта                        | LXM32.D30M2 в 115 V однофазный<br>LXM32.D18M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный                                     |
| Конец вала                                    | Гладкий вал                                                                                                     |
| Степень защиты IP                             | IP54 Стандарт                                                                                                   |
| Разрешение обратной связи по сигналу скорости | 32768 точка/оборот x 4096 оборотов                                                                              |
| Тормоз                                        | С                                                                                                               |
| Монтажная опора                               | Фланец, соответствующий международному стандарту                                                                |
| Электрическое соединение                      | Поворотные угловые соединители                                                                                  |

### Дополнительные характеристики

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Совместимость серий продукта        | Lexium 32  |
| [Us] номинальное напряжение питания | 240 В      |
| Число фаз                           | Трехфазный |

|                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длительный ток при заторможенном роторе     | 5,55 А                                                                                                                                 |
| Долговременная мощность                     | 1,68 Вт                                                                                                                                |
| Макс. ток I <sub>rms</sub>                  | 15 А для LXM32.D30M2<br>17,8 А для LXM32.D18M2                                                                                         |
| Максимальный постоянный ток                 | 17,84 А                                                                                                                                |
| Второй вал                                  | Без конца второго вала                                                                                                                 |
| Диаметр вала                                | 14 мм                                                                                                                                  |
| Длина вала                                  | 30 мм                                                                                                                                  |
| Тип обратной связи                          | Многооборотный SinCos Hiperface                                                                                                        |
| Пусковой момент при заторможенном роторе    | 3 Н·м тормоз                                                                                                                           |
| Размер фланца двигателя                     | 70 мм                                                                                                                                  |
| Кол-во выхлопных труб двигателя:            | 3                                                                                                                                      |
| Постоянный момент                           | 0,61 Н·м/А в 120 °C                                                                                                                    |
| Константа противо-ЭДС                       | 39,3 В на 1000 об/мин в 120 °C                                                                                                         |
| Кол-во полюсов двигателя                    | 10                                                                                                                                     |
| Инерция ротора                              | 1,78 кг·см <sup>2</sup>                                                                                                                |
| Активное сопротивление статора              | 1,32 Ом в 20 °C                                                                                                                        |
| Индуктивность статора                       | 4,3 мГн в 20 °C                                                                                                                        |
| Постоянная времени статора                  | 3,3 мс в 20 °C                                                                                                                         |
| Максимальная радиальная сила F <sub>r</sub> | 730 Н в 1000 об/мин<br>580 Н в 2000 об/мин<br>510 Н в 3000 об/мин<br>460 Н в 4000 об/мин<br>430 Н в 5000 об/мин<br>400 Н в 6000 об/мин |
| Максимальная осевая сила F <sub>a</sub>     | 0,2 x F <sub>r</sub>                                                                                                                   |
| Мощность втягивания тормоза                 | 7 Вт                                                                                                                                   |
| Тип охлаждения                              | Естественная конвекция                                                                                                                 |
| Ширина                                      | 225 мм                                                                                                                                 |
| Диаметр центрирующего кольца                | 60 мм                                                                                                                                  |
| Глубина центрирующего кольца                | 2,5 мм                                                                                                                                 |
| Количество монтажных отверстий              | 4                                                                                                                                      |
| Диаметр монтажных отверстий                 | 5,5 мм                                                                                                                                 |
| Диаметр окружности монтажных отверстий      | 82 мм                                                                                                                                  |
| Вес                                         | 4 кг                                                                                                                                   |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                   |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|