



Основные характеристики

Тип продукта	Серводвигатель
Краткое название устройства	BMH
Максимальная механическая скорость	6000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	8,2 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 230 В, однофазный
Пиковый пусковой момент	22,8 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 230 В, однофазный
Номинальная выходная мощность	1450 Вт для LXM32.D30M2 в 10 А, 230 В, однофазный
Номинальный вращательный момент	5,6 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 230 В, однофазный
Номинальная скорость	2500 об/мин. для LXM32.D30M2 в 10 А, 230 В, однофазный
Совместимость продукта	LXM32.D30M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
Конец вала	Гладкий вал
Степень защиты IP	IP54 Стандарт
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	131072 точек/оборот
Тормоз	С
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Прямые разъемы

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32
[Us] номинальное напряжение питания	240 В
Число фаз	Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	10 А
Долговременная мощность	2,62 Вт
Макс. ток Irms	30 А для LXM32.D30M2
Максимальный постоянный ток	33,85 А

Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	19 мм
Длина вала	40 мм
Тип обратной связи	Однооборотный абсолютный энкодер
Пусковой момент при заторможенном роторе	9 Н·м тормоз
Размер фланца двигателя	100 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	3
Постоянный момент	0,851 Н·м/А в 120 °C
Константа противо-ЭДС	54,8 В на 1000 об/мин в 120 °C
Кол-во полюсов двигателя	10
Инерция ротора	10,3 кг·см²
Активное сопротивление статора	0,47 Ом в 20 °C
Индуктивность статора	3 мГн в 20 °C
Постоянная времени статора	6,4 мс в 20 °C
Максимальная радиальная сила F _r	1050 Н в 1000 об/мин 830 Н в 2000 об/мин 730 Н в 3000 об/мин 660 Н в 4000 об/мин 610 Н в 5000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Мощность втягивания тормоза	18 Вт
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Ширина	234,3 мм
Диаметр центрирующего кольца	95 мм
Глубина центрирующего кольца	3,5 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	9 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	115 мм
Вес	8,15 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---