




Основные характеристики

Тип продукта	Серводвигатель
Краткое название устройства	BSH
Максимальная механическая скорость	9000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	0,8 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный 0,8 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05CU70M2, 200...240 В, однофазный 0,9 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный 0,9 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный 0,9 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный 0,9 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный 0,9 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM15LU60N4, 230 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный 0,9 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
Пиковый пусковой момент	2,5 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный 2,5 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный 2,5 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный 2,17 Н-м для LXM05CU70M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный 2,5 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный 2,26 Н-м для LXM15LU60N4, 230 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
Номинальная выходная мощность	400 Вт для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный 400 Вт для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный 250 Вт для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный 250 Вт для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный 250 Вт для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный 250 Вт для LXM05CU70M2, 200...240 В, однофазный 310 Вт для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный 250 Вт для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный 250 Вт для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный

	250 Вт для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный 250 Вт для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный 250 Вт для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный 250 Вт для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный 310 Вт для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный 310 Вт для LXM15LU60N4, 230 В, трехфазный
Номинальный вращательный момент	0,65 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный 0,65 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный 0,75 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный 2,17 Н-м для LXM05CU70M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный 2,7 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный 0,75 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный 0,75 Н-м для LXM15LU60N4, 230 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный 2,7 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
Номинальная скорость	6000 об/мин. для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный 6000 об/мин. для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный 4000 об/мин. для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный 4000 об/мин. для LXM15LU60N4, 230 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05CU70M2, 200...240 В, однофазный 3000 об/мин. для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный 3000 об/мин. для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный 3000 об/мин. для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный 3000 об/мин. для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный 3000 об/мин. для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный 4000 об/мин. для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
Совместимость продукта	LXM05AD10M2 в 200...240 V однофазный LXM05BD10M2 в 200...240 V однофазный LXM05CD10M2 в 200...240 V однофазный LXM05CU70M2 в 200...240 V однофазный LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный LXM15LU60N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный LXM32.U60N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный LXM32.U60N4 в 480 V трехфазный LXM05AD10M3X в 200...240 V трехфазный LXM05BD10M3X в 200...240 V трехфазный LXM05CD10M3X в 200...240 V трехфазный LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный LXM05AD14N4 в 380...480 V трехфазный LXM05BD14N4 в 380...480 V трехфазный LXM05CD14N4 в 380...480 V трехфазный
Конец вала	Без пазов
Степень защиты IP	IP65 Стандарт IP67 С комплектом IP67
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	131072 точек/оборот x 4096 оборотов
Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Прямые разъемы

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32
Supply voltage max	480 В
Число фаз	Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	1,2 А

Maximum continuous power	0,67 Вт
Макс. ток I _{rms}	5,9 А для LXM15LD13M3 5,9 А для LXM15LU60N4 4,8 А для LXM05CU70M2 4,8 А для LXM05AD10M2 4,8 А для LXM05AD10M3X 4,8 А для LXM05AD14N4 4,8 А для LXM05BD10M2 4,8 А для LXM05BD10M3X 4,8 А для LXM05BD14N4 4,8 А для LXM05CD10M2 4,8 А для LXM05CD10M3X 4,8 А для LXM05CD14N4 4,8 А для LXM32.U60N4
Максимальный постоянный ток	4,8 А
Частота коммутации	8 kHz
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	9 мм
Длина вала	20 мм
Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface
Размер фланца двигателя	55 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	2
Постоянный момент	0,7 Н·м/А в 120 °C
Константа противо-ЭДС	40 В на 1000 об/мин в 120 °C
Кол-во полюсов двигателя	6
Инерция ротора	0,096 кг·см ²
Активное сопротивление статора	17,4 Ом в 20 °C
Индуктивность статора	35,3 мГн в 20 °C
Постоянная времени статора	2,03 мс в 20 °C
Максимальная радиальная сила F _r	190 Н в 7000 об/мин 190 Н в 8000 об/мин 200 Н в 6000 об/мин 220 Н в 5000 об/мин 230 Н в 4000 об/мин 260 Н в 3000 об/мин 290 Н в 2000 об/мин 370 Н в 1000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Ширина	154,4 мм
Диаметр центрирующего кольца	40 мм
Глубина центрирующего кольца	2 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	5,5 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	63 мм
Вес	1,5 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---