



Eigenschaften

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar)
- nicht schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 26 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 15 m

Gewicht ≤ 666 g

Material PUR

Elektrische Daten

Übertragungs-kategorie CAT6A

Polzahl 8

Anschlüsse M12/X-kodiert, verschraubbar
RJ45

Schnittstelle

Datenschnittstelle GigE

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit UL 758/1581 (horizontal)
UL 758/1581 FT2


Halogenfreiheit DIN VDE 0472 Teil 815
EN 50267-2-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur -40 ... +70 °C @ T = Messpunkt
(statisch)

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M12	RJ45	M12	RJ45
1:	1	7:	5
2:	2	8:	4
3:	3	5:	7
4:	6	6:	8