



#####

#####: 31 ### 2019

! #####

Основные характеристики

Серия продукта	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IC
Тип продукта	Программируемый астрономический сумеречный выключатель
Краткое название устройства	IC Astro
Совместимость продукта	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
Количество каналов	1
Язык	Немецкий Итальянский Латвийский Украинский Английский Русский Датский Немецкий Литовский Французский Эстонский Шведский Турецкий Финский
Тип батареи	Литиевая
Тип настройки	Еженедельное программирование

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Потребляемая мощность (ВА)	3 В·А
Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 В переменный ток $\text{pf} = 0,6$ 16 А - 250 В переменный ток $\text{pf} = 1$
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц
Тип привода	Путем расчета времени рассвета/заката
Доступные функции	Соединение с функциями переключения по времени

Контролировать путем расчета времени рассвета/заката
Время автоматического переключения

Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока 2300 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока 2300 Вт Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности обычный 10 x 100 Вт Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности обычный 10 x 36 Вт Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности обычный 10 x 100 Вт Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности обычный 2 x 100 W Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности обычный 20 x 58 Вт Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности обычный 20 x 58 Вт Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности обычный 26 x 36 Вт Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности обычный 26 x 36 Вт Люминесцентная трубка электронный 6 x 58 Вт Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности обычный 6 x 58 Вт Компактная люминесцентная лампа электронный 7 x 11 Вт Компактная люминесцентная лампа электронный 7 x 15 Вт Компактная люминесцентная лампа электронный 7 x 20 Вт Компактная люминесцентная лампа электронный 9 x 7 Вт Люминесцентная трубка электронный 9 x 36 Вт Сдвоенная люминесцентная лампа 3 электронный 2 x 58 W Сдвоенная люминесцентная лампа 5 электронный 2 x 36 W Сдвоенная люминесцентная лампа обычный 26 x 36 Вт Сдвоенная люминесцентная лампа обычный 20 x 58 Вт Сдвоенная люминесцентная лампа обычный 10 x 100 Вт Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности 250 В·А
Точность	+/- 1 c/сутки
Макс. количество коммутаций	84
Мин. длительность интервала	1 min
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программ в течение 6 лет
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	5
Соединения – клеммы	2 2,5 мм ² безвинтовые зажимы
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Вес	132 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Код совместимости	IC Astro

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...45 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

CCT15224 ##### ##:



IC CCT15225

#####. ##### IC ASTRO 1#, 1###, ##### BT ##### (excluded)

###-## 1

#: ##### | ##### #: 01 ##### 2019