

UVP zzgl. MwSt* : 62,20 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINs
Produkt oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe (2300 W) 230 V AC Glühlampe (2300 W) 9 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (7 W) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2300 VA) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: elektronisch (300 VA) nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2300 VA) seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (2300 VA) 7 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (11 W) 7 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (15 W) 7 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (20 W) 7 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (23 W) Fluokompakt-Lampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (1500 VA) parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (400 VA)
Maximale Leistungsaufnahme in VA	6 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5...20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - ≤ 6 mm²

Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Breite	18 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	75 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------