



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 MIN
Краткое название устройства	MINS
Тип продукта	Бесшумный электронный таймер
Совместимость продукта	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	галогенная лампа 230 В пер. тока (2300 Вт) лампа накаливания 230 В пер. тока (2300 Вт) 9 люминесцентная лампа, балласт : электронный (7 W) сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2300 В·А) люминесцентная трубка, балласт : электронный (300 В·А) люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (2300 В·А) люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (2300 В·А) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный (11 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный (15 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный (20 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный (23 W) компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный (1500 В·А) люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (400 В·А)
Maximum power consumption in VA	6 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц
Временная задержка	Регулируем. от 0,5 до 20 мин.
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы - $\leq 6 \text{ mm}^2$

Класс изоляции	Класс II
Ширина	18 мм
Высота	89 мм
Глубина	66 мм
Вес	75 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---