

UVP zzgl. MwSt* : 78,70 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINt
Produkt oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Funktion verfügbar	Impulse relay Vorwarnfunktion
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Fluokompakt-Lampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (1500 VA) 22 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (23 W) 230 V AC Halogenlampe (3600 W) 230 V AC Glühlampe (3600 W) 24 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (15 W) 27 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (11 W) 34 Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: elektronisch (7 W) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (3600 VA) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: elektronisch (1000 VA) nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (3600 VA) parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (1200 VA) seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (3600 VA)
Maximale Leistungsaufnahme in VA	6 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5...20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Breite	18 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	76 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------