



### Основные характеристики

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                                                                    |
| Наименование продукта       | Acti 9 MIN                                                                |
| Краткое название устройства | MINT                                                                      |
| Тип продукта                | Бесшумный электронный таймер                                              |
| Совместимость продукта      | Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы |
| Доступные функции           | Импульсное реле<br>Аварийная сигнализация выключения                      |
| Цветовой оттенок            | Белый (RAL 9003)                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                  | Строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип нагрузки                        | компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный (1500 В·А)<br>22 люминесцентная лампа, балласт : электронный (23 W)<br>галогенная лампа 230 В пер. тока (3600 Вт)<br>лампа накаливания 230 В пер. тока (3600 Вт)<br>24 люминесцентная лампа, балласт : электронный (15 W)<br>27 люминесцентная лампа, балласт : электронный (11 W)<br>34 люминесцентная лампа, балласт : электронный (7 W)<br>сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (3600 В·А)<br>люминесцентная трубка, балласт : электронный (1000 В·А)<br>люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (3600 В·А)<br>люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (1200 В·А)<br>люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (3600 В·А) |
| Maximum power consumption in VA     | 6 В·А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. коммутируемый ток             | 16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Временная задержка                  | Регулируем. от 0,5 до 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Монтажная опора                     | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Шаг 9 мм                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Соединения – клеммы | Винтовые зажимы - $\leq 6 \text{ mm}^2$ |
| Класс изоляции      | Класс II                                |
| Ширина              | 18 мм                                   |
| Высота              | 89 мм                                   |
| Глубина             | 66 мм                                   |
| Вес                 | 76 г                                    |

### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -25...50 °C |
| Степень защиты IP   | IP20 B      |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                               |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|