



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Фотодатчик для монтажа на стену
Доступные функции	Горизонтально ориентируемый

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti9 Acti 9 IC IC100 сумеречное реле Acti9 Acti 9 IC IC2000 сумеречное реле Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ программируемый сумеречный выключатель с реле времени
Длина кабеля	50 м
Регулировка интенсивности света	2...2000 лк
Место монтажа	Наружная
Высота	95 мм
Ширина	48 мм
Глубина	45 мм
Вес	40,5 г
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Wall mounted cell

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-40...70 °C
Относительная влажность	100 %
Степень защиты IP	IP55

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------