



UVP zzgl. MwSt* : 146,00 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 IC
Produkt oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IC2000
Gelieferte Ausrüstung	Dämmerungssensor innen
Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 730 VA (80 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 170 W < 2 W LED-Lampe: 30 W > 2 W LED-Lampe: 200 W

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl von Kanälen	1
Leistungsaufnahme in W	0,5 W stand by
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Dry contact
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Zeitverzögerung	20 s EIN 80 s AUS
Einstellung der Leuchtstärke	2...2000 lux

Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm ² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm ² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	85,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	67 mm
Produktgewicht	87,5 g
Überspannungskategorie	Klasse 3
Beschriftung	CE
Betätigungsart	Durch Helligkeitserfassung

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relative Feuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP20 IP66 (Geber)front IP40 (Geber)hinten
Standards	EN 60669-2-1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------