



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IH
Краткое название устройства	IH
Тип продукта	Механическое реле времени
Количество каналов	1
Доступные функции	Время ручного переключения

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	галогенная лампа 230 В пер. тока (1100 Вт) лампа накаливания 230 В пер. тока (1100 Вт) сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2 x 100 W) сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2 x 58 W) люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (100 W) люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (40 W) люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (58 W) люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (40 W) люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (58 W) люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (100 W) люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (40 W) люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (58 W)
Продолжительность цикла	60 мин.
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	48 вкл. - 48 откл.
Мин. длительность интервала	37,5 с
Тип настройки	Время ручного переключения
Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °C

Потребляемая мощность (ВА)	1 В·А
Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 V переменный ток pf = 1 4 А - 250 V переменный ток pf = 0,6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток - 15...10 % в 50 Гц
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы: 0,5...2,5 мм ²
Степень защиты IP	IP20 В
Ширина	54 мм
Высота	90 мм
Глубина	66 мм
Вес	0,184 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...55 °C
Степень защиты IP	Зажимы: IP20 В

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---