



#####

#####: 31 ### 2019

! #####

Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IC
Тип продукта	Сумеречное реле
Краткое название устройства	IC2000
Предоставленное оборудование	ячейка настенного монтажа
Тип нагрузки	галогенная лампа 230 В пер. тока: 2300 Вт лампа накаливания 230 В пер. тока: 2300 Вт сдвоенная люминесцентная лампа с обычным: 2300 В·А сдвоенная люминесцентная лампа с электронным: 300 В·А компактная люминесцентная лампа с обычным: 1500 В·А люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности с обычным: 2300 В·А люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности с обычным: 400 В·А ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности: 400 В·А люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности с обычным: 2300 В·А 7 x 11 Вт компактная люминесцентная лампа с электронным 7 x 15 Вт компактная люминесцентная лампа с электронным 7 x 20 Вт компактная люминесцентная лампа с электронным 7 x 23 Вт компактная люминесцентная лампа с электронным 9 x 7 Вт компактная люминесцентная лампа с электронным
Доступные функции	Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Потребляемая мощность (ВА)	6 В·А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 В переменный ток pf = 0,6 16 А - 250 В переменный ток pf = 1
Класс изоляции	Класс II
Изоляционное расстояние	< 3 mm

Светодиодный индикатор состояния	Предел достигнут: светодиод (зеленый) Освещенность ниже предела: светодиод (красный)
Задержка	>= 60 с при замыкании >= 60 с при размыкании контакта
Шаг 9 мм	5
Регулировка интенсивности света	2...2000 лк
Соединения – клеммы	2 2,5 мм ² безвинтовые зажимы
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Вес	280 г
Тип датчика яркости	Аналоговая секция настенного монтажа
Тип привода	Обнаружением яркости
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IC2000

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B
Стандарты	EN 60529 EN 60669

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

CCT15368 ##### ##:



IC CCT15369

IC2000d ##### с #####
#####

###-## 1

| #### #: 01 ##### 2019