



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 ITA
Краткое название устройства	ITA
Тип продукта	Ежегодно программируемый переключатель времени
Область применения	Строительство
Тип батареи	Литиевая
Количество каналов	1
Язык	Румынский Английский Датский Немецкий Испанский Итальянский Шведский Французский Норвежский Немецкий Чехия Венгерский Польский Финский Португальский
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Макс. коммутируемый ток	16 A - 250 V переменный ток $\text{pf} = 1$ 6 A - 250 V переменный ток $\text{pf} = 0,6$
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток в 50/60 Гц
Точность	+/- 0.5 с/день 20 °C
Продолжительность цикла	24 ч + 7 дней + год
Макс. количество коммутаций	300
Мин. длительность интервала	1 с

Доступные функции	Программирование вручную или с помощью ПО Программирование цикла Возможна синхронизация времени через антенну Внешний вход для ручного управления Автоматический переход на зимнее/летнее время Программирование импульсов
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Срок службы батареи	10 г.
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программы в течение 10 лет
Тип настройки	Функция отсутствия пропусков PIN код
Соединения – клеммы	винтовые зажимы
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Ширина	35,8 мм
Высота	90 мм
Глубина	63 мм
Функция	Программирование импульсов
Отсутствие пропусков	Да
Время переключения	Автоматический
Откорректировал	DCF77 GPS
Код совместимости	ITA
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30...55 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---