Технические характеристики продукта Характеристики

CCT15950 ІТА Комплект для ПРОГРАМ. С ПК





Schneider		
Felectria 0		
O		
Основные характеристики Range of product	Acti 9	
Тип продукта	Комплект программирования	
Область применения	Строительство	
Состав комплекта	1 USB кабель 1,5 м	
Coords Rownstokia	1 устройство программирования	
Питание	USB интерфейс для ПК	
Дополнительные характерист	ики	
Операционная система	Windows 2000 SP4	
	Windows XP Windows Vista	
	Windows 7	
Тип встроенных клемм	Разъем карты памяти	
	USB типа мини B	
Совместимость продукта	Переключатель времени года ITA Карта памяти ITA	
Материал	РОМ (полиоксиметилен)	
	РС (поликарбонат)	
Высота	18,5 мм	
Ширина	57 мм	
Глубина	40 мм	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	535 °C	
Температура окружающей среды при хранении	-545 °C	
Экологичность предложения		

Дополнительные характеристики

Операционная система	Windows 2000 SP4	
опорационная опотоша	Windows XP	
	Windows Vista	
	Windows 7	
Тип встроенных клемм	Разъем карты памяти	
	USB типа мини B	
Совместимость продукта	Переключатель времени года ITA	
	Карта памяти ITA	
Материал	РОМ (полиоксиметилен)	
	РС (поликарбонат)	
Высота	18,5 мм	
Ширина	57 мм	
Глубина	40 мм	

Условия эксплуатации

Рабочая температура	535 °C	.5
Температура окружающей среды	-545 °C	
при хранении		- C

Экологичность предложения

окологичность предложения	в предпожения		
Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция		отве.
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS		тказ от
		· ·	Ó

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки