Produktdatenblatt **Technische Daten**

CCT16364

Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c SRM, 24 Std., ohne Speicher

EAN Code: 3606480179570



UVP zzgl. MwSt* : 61,50 EUR



Hauptmerkmale

Acti 9	
Acti 9 IH	
IH	
Mechanical time switch	
1	
Manual time changeover	
	Acti 9 IH IH Mechanical time switch 1

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude	Š
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe (1100 W) 230 V AC Glühlampe (1100 W) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 100 W) Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 58 W) nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W) nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W) seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W)	or nicht ale Freatz für die Beurfailung der Fö
Zyklusdauer	24 h	
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag	
Max. Anzahl Schaltungen	48 on - 48 off	<u> </u>
Mindest-Intervalldauer	15 min	9
Typ Einstellung	Manuelle Zeitumstellung	
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C	
Leistungsaufnahme in VA	2,5 VA	
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1	

4 A - 250 V AC pf = 0,6

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC -15 - +10 % bei 50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP)	IP20 B
Breite	54 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,135 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2055 °C
Schutzart (IP)	Klemmen: IP20 B

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months	
Garantie	18 months	