



PRODUCT-DETAILS

CMP125-0-BG

SHRINK-KON 300M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP125-0-BG
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0046
Европейский товарный код (EAN)	5414363102281
Описание в каталоге	SHRINK-KON 300M BLACK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 3.2mm, Black, 300M per bag, Thin Wall, Shrink Ration 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363102281
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	4.2 lb
	1.905 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	2.6 in 66 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210610887

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP125-0-BG
Инструкции и руководства	CMP125-0-BG

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

