

### Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig



#### Merkmale

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig
- UL/CSA-Zulassung
- Temperaturbereich -20...+100 °C (-40...+100 °C bei fester Verlegung)
- Montage durch Kunde möglich

#### Bestellbezeichnung



11079113 Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig, 1 m

#### Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL

#### Anschlussbelegung


| Kupplung K21BG8 | Kupplung K10SG8 |
|-----------------|-----------------|
| Pin 1           | Pin 2           |
| Pin 2           | Pin 1           |
| Pin 3           | Pin 3           |
| Pin 4           | Pin 4           |
| Pin 5           | Pin 5           |
| Pin 6           | Pin 6           |
| Pin 7           | Pin 7           |
| Pin 8           | Pin 8           |
| Schirm/Gehäuse  | Schirm/Gehäuse  |



#### Abmessungen

Kupplung Typ 21,  
Buchsenkontakt,  
8-polig  
K21BG8

Kupplung Typ 10,  
Stiftkontakte, gerade,  
8-polig  
K10SG8



Z01190