

Kupplung CPS37



Merkmale

- Teilbare, drehsteife Kupplung mit geringer Bautiefe

Bestellbezeichnung

11069333	Kupplung CPS37 L=24 d1=06/d2=06
11069335	Kupplung CPS37 L=24 d1=08/d2=06
11069337	Kupplung CPS37 L=24 d1=10/d2=06
11069340	Kupplung CPS37 L=24 d1=10/d2=10
11069342	Kupplung CPS37 L=24 d1=10/d2=11
11069344	Kupplung CPS37 L=24 d1=10/d2=12
11069346	Kupplung CPS37 L=24 d1=10/d2=20
11069348	Kupplung CPS37 L=24 d1=11/d2=06
11069350	Kupplung CPS37 L=24 d1=11/d2=11
11069354	Kupplung CPS37 L=24 d1=12/d2=06
11069356	Kupplung CPS37 L=24 d1=12/d2=11
11069359	Kupplung CPS37 L=24 d1=14/d2=06
11069361	Kupplung CPS37 L=24 d1=14/d2=10
11069363	Kupplung CPS37 L=24 d1=14/d2=11
11069365	Kupplung CPS37 L=24 d1=14/d2=20
11069573	Kupplung CPS37 L=24 d1=15/d2=06
11069575	Kupplung CPS37 L=24 d1=15/d2=11
11069577	Kupplung CPS37 L=24 d1=15/d2=15
11069580	Kupplung CPS37 L=24 d1=15/d2=20
11069581	Kupplung CPS37 L=24 d1=16/d2=06
11069583	Kupplung CPS37 L=24 d1=16/d2=10
11069586	Kupplung CPS37 L=24 d1=16/d2=20
11069588	Kupplung CPS37 L=24 d1=17/d2=17
11069590	Kupplung CPS37 L=24 d1=20/d2=06

Technische Daten

Betriebsdrehzahl	≤13500 U/min
Drehmoment	≤3 Nm
Trägheitsmoment	≤100 gcm ²
Radialversatz	≤1 mm
Winkelfehler	≤1°
Länge (L)	24 mm
Durchmesser (D)	37 mm
Durchmesser (d ₁ , d ₂)	6 bis 20 mm
Befestigungsarten	Klemmbefestigung
Betriebstemperatur	-30...+80 °C
Zusammenbau	Steckbare Ausführung
Werkstoffe	Nabe: Aluminium Mittelscheibe: Kunststoff
Masse ca.	42 g

Abmessungen

