

PRODUCT-DETAILS

CPS15G-50-CV0

GREY SLEEVING CONF. V0, 50M



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS15G-50-CV0
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0029
Европейский товарный код (EAN)	5414363406907
Описание в каталоге	GREY SLEEVING CONF. V0, 50M
Длинное описание	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 15mm (0.590 Inches), Expandable Diameter Range 13mm (0.512 Inches) to 20mm (0.787 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363406907
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	164.04 ft 50 m
Чистый вес изделия	1.38 lb 625.85 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 1 Width	7.08 in 180 mm
Package Level 1 Height	4.33 in 110 mm
Package Level 1 Depth / Length	7.08 in 180 mm
Package Level 2 Units	5 reel
Package Level 2 Width	14.76 in 375 mm
Package Level 2 Height	13.58 in 345 mm
Package Level 2 Depth / Length	29.53 in 750 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Gray
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	OTHER BRAIDED SLEEVING
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209889324

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CPS15G-50-CV0
Инструкции и руководства	CPS15G-50-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

