

PRODUCT-DETAILS

CPS25G-25

BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 25 DIA 25M



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS25G-25
ID Produktu	7TCG054800R0045
Numer EAN	5414363103370
Opis katalogowy	BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 25 DIA 25M
Opis	Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 25mm (0.984 Inches), Expandable Diameter Range 18mm (0.709 Inches) to 34mm (1.34 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363103370
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	82.02 ft 25 m
Waga produktu netto	.926 lb 419.955 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 reel
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	6.3 in 160 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.9 in 99 mm
Długość opakowania (poziom 2)	6.8 in 173 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Gray
Material	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786210623368

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS25G-25
Instrukcje i podręczniki	CPS25G-25

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

