

PRODUCT-DETAILS

CPS25G-50-CV0

BRAIDED SLEEVE CONF CV0 GREY



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS25G-50-CV0
ID Produktu	7TCG054800R0046
Numer EAN	5415022131024
Opis katalogowy	BRAIDED SLEEVE CONF CV0 GREY
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 25mm (0.984 Inches), Expandable Diameter Range 22mm (0.866 Inches) to 30mm (1.18 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022131024
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	164.04 ft 50 m
Waga produktu netto	2.21 lb 1.002 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	7.67 in 195 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.29 in 160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	7.67 in 195 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.76 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.78 in 350 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.53 in 750 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Gray
Materiał	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786209146762

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CPS25G-50-CV0
Instrukcje i podręczniki	CPS25G-50-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

