

PRODUCT-DETAILS

CPS3G-100

BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 3 DIA 100M



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS3G-100
ID Produktu	7TCG054800R0075
Numer EAN	5414363103462
Opis katalogowy	BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 3 DIA 100M
Opis	Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 3mm (0.118 Inches), Expandable Diameter Range 1mm (0.039 Inches) to 5mm (0.197 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363103462
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	328.08 ft 100 m
Waga produktu netto	1.01 lb 458.05 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 reel
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.8 in 147 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.6 in 269 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Gray
Material	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786210604640

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS3G-100
Instrukcje i podręczniki	CPS3G-100

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

