


PRODUCT-DETAILS

CPS50G-50-CV0

BR.SLEEVE, CONF CV0 GREY, 50M



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS50G-50-CV0
ID Produktu	7TCG054800R0110
Numer EAN	5415022241440
Opis katalogowy	BR.SLEEVE, CONF CV0 GREY, 50M
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 50mm (1.97 Inches), Expandable Diameter Range 45mm (1.77 Inches) to 50mm (2.36 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022241440
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	164.04 ft 50 m
Waga produktu netto	.916 lb 415.42 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 reel
----------------------	--------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	19.96 in 507 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.56 in 370 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.92 in 760 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Gray
Materiał	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF YARN STRIP
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786209883193

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS50G-50-CV0
Instrukcje i podręczniki	CPS50G-50-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

