

PRODUCT-DETAILS

CPS6B-100-CV0

B. SLEEVE CONFORMED V0, 100M



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS6B-100-CV0
ID Produktu	7TCG054800R0098
Numer EAN	5414363149781
Opis katalogowy	B. SLEEVE CONFORMED V0, 100M
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 6mm (0.236 Inches), Expandable Diameter Range 5mm (0.197 Inches) to 11mm (0.433 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363149781
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	328.08 ft 100 m
Waga produktu netto	1.44 lb 653.061 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 reel
----------------------	--------

(poziom 1)

Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.76 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.78 in 350 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.53 in 750 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Black
Material	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786210926926

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS6B-100-CV0
Instrukcje i podręczniki	CPS6B-100-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

