

D914

Zellendruckmittler mit Prozessflanschen



Leistungsmerkmale

- Messspannen von 10 mbar bis 250 bar
- Flansche Class 1500
- DN20 bis DN50
- Temperature -40 ... +400 °C
- Edelstahl 1.4404 (316L, NACE)
- Druck-, Füllstands- und Durchflussmessung
- Montiert an Transmitter zur Messung von Absolut-, Relativoder Differenzdruck

Anwendungsbereiche

- Öl & Gas / Chemische Industrie
- Energy

Technische Date	1					
Minimale Messspannen	Relativ-, Differenzdruck: 10 mbar Absolutdruck: 50 mbar	Material Gegenflansch Karbon Stahl BF48N				
Temperatur	-40 °C +400 °C	Druckmittler-	Edelstahl 1.4404 (EN10222-5), geschmiedet			
Druckübertragung- flüssigkeiten	Geeignet für hohe Temperaturen	körper Membran	gemäss Anforderungen NACE MR0103 und MR017 Edelstahl 1.4435 oder Hastelloy C276 (2.4819)			
Fernleitung	1.5 bis 15 m		Aktiver Durchmesser 95 mm			
Prozessflansche	Class 1500/2500 nach EN 1759-1 oder ASME B16-5 Nennweite 3/4" bis 2" / DN 20 bis 50 Raised face (B/RF) oder Ring joint face (J/RTJ) Integrierte Messstellenheizung (Dampf): 2 Anschlüsse 1/4 NPT, Bohrung Ø 8 mm Schrauben/Muttern ISO (metrisch) oder ASME (UNC) Spülventil/Entlüftungsventil Nadelventil SW'/4" OD10 oder OD3/8" Abhängig vom Nenndruck und Material des Anschlussflansches und der Prozesstemperatur (s.Tabelle auf Seite 2)	Interne Dichtung	Ring Joint R35 316L Die Dichtung ist auch im Lieferumfang enthalten, wenn nur der Zellendruckmittler ohne Prozess- und Gegenflansch geliefert wird.			
		Fernleitung	Länge 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 oder 15 m Edelstahl Kapillare mit weisser Kunststoffumman- telung UL94V0			
Maximaldruck		Prozessflansch	Edelstahl 1.4404 (EN10222-5), geschmiedet gemäss Anforderungen NACE MR0103 und MR0175			
		Schrauben/Muttern	Prozessanschluss und Druckmittler ASTM A193 B7M/A194 2HM			
CE Konformität PED 2014/68/EU ATEX 2014/34/EU	Kategorie III Ex II 2 GD c (angebaute Transmitter müssen für die ATEX Zone der jeweiligen Anwendung zugelassen sein)	Druckübertragungs- flüssigkeiten	LRS8: 0300 °C (für Vakuum und Absolutdruck) LRS9: -40400 °C (Hochtemperaturöl) Andere Flüssigkeiten auf Anfrage			

Optionen

- 0393 montiert an der Hochdruckseite (HP) 1)
- 0385 montiert an der Niederdruckseite (LP) 1)
- 1) nur für Differenzdrucktransmitter mit:
- nur einem montierten Druckmittler
- 2 unterschiedlichen Druckmittlern auf der LP und HP Seite

Druckmittler und Prozessflansch 1.4541 (EN 10222-5) gemäss Anforderungen NACE MR 0103 und MR 0175 (auf Anfrage) Membranbeschichtung Gold, Schichtdicke 15 µm

Fernleitung

Material

- Beheizte Fernleitung für Anwendungen bei tiefen Umgebungstemperaturen
- · Regelbare elektrische Heizung
- kurze Ansprechzeiten bei langen Fernleitungen
- Wirkung: bei -40 °C Umgebungstemperatur, Temperatur der Flüssigkeit > 30 °C bei +40 °C Umgebungstemperatur,
- Temperatur der Flüssigkeit < 60 °C
- Isolationsstärke Ø 25 mm · Aussenmantel an den Enden abgedichtet

Druckmittler nicht zusammengebaut

Option 1940. Die Lieferung besteht aus folgenden separaten Teilen: - dem Gegenflansch / dem Zellendruckmittler / der Dichtung (RTJ joint) / dem Prozessflansch mit Schrauben/Muttern und ggf. Ventilen


Technische Änderungen vorbehalten 2015-10-15



D914

Zellendruckmittler mit Prozessflanschen

Abmessungen (mm)



Abmesungen des Prozessflansches (mm)

DN	Class	øĸ	ØL1 ISO	ØL1 ASME	N	Gewicht kg	N° GRTJ (1)
20	1500	88.9	M20	3/4" UNC	4	58	R 14
3/4"							
25	1500	101.6	M24	7/8" UNC	4	62	R 16
1"							
40	1500	123.8	M27	1" UNC	4	63	R 20
1"1/2							
50	1500	165.1	M24	7/8" UNC	8	65	R 24
2"							


⁽¹⁾ Für RTJ Flansche: Typ der RTJ Nut im Prozessflansch (Dichtung nicht im Lieferumfang)

Maximaldruck (bar) für Prozessflansche Class 1500 in Abhängigkeit von Material und Temperatur

Material	Class	Temperatur								
Material		-40+20 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C
1.4404 / EN 10222-5	1500#	228	217	199	182	164	152	142	136	130
1.4541 / EN 10222-5	1500#	240	229	211	200	188	176	163	150	150

Der maximale Arbeitsdruck kann durch Kennwerte des Rohrleitungssystems begrenzt sein (Norm, Nenndruck, Material, Dichtung...)

Zelldruckmittler (ohne Prozess- und Gegenflansch)




2015-10-15 Technische Änderungen vorbehalten



D914

Zellendruckmittler mit Prozessflanschen



⁽¹⁾ Ausser Flansche nach ANSI B16.5

⁽²⁾ Transmitterausführung: D=Differenzdruck / R=Relativdruck / A=Absolute

⁽³⁾ Um Druckmittler ohne Prozessflansch zu spezifizieren, bitte die 0 wählen. Beispiel: D914-MD13F967.0000000000