

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF141NV

Разъединитель-предохр. TeSys - 1P N 50 A - предохр. 14 x 51 мм - указатель сраб.



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип продукта	Держатель предохранителя
Краткое название устройства	DF14
Состав устройства	tubular link для locked in Neutral pole
Совместимость продукта	DF2EA Предохранитель картриджа DF2EN Предохранитель картриджа
Описание полюсов	1P + N
Размер предохранителя	14 x 51 mm
Тип предохранителя	, gG , aM
Тип управления	Тумблер
Индикатор наличия напряжения	Индикация сгоревшего предохранителя
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 690 V постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	50 A
[Ui] Кратковременное одноминутное испытательное напряжение	690 Впеременный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	15 кА с цилинд. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
Выдерживаемое короткое замыкание	120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3 80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Сертификация	МЭК Внесенный в список UL CSA EAC

Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтажное положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5...25 мм ² жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...10 мм ² жесткий Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5...25 мм ² гибкий with or without Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...10 мм ² гибкий with or without
Момент затяжки	3,5 Н-м
Высота	110,8 мм
Ширина	52,5 мм
Глубина	76,5 мм
Вес	0,293 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 3 шт.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C with derating above 20°C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Код совместимости	DF14

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---