



### Основные характеристики

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Серия продукта                      | Предохранитель-разъединитель TeSys |
| Тип продукта                        | Патронный предохранитель           |
| Краткое название устройства         | DF2                                |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 500 V переменный ток               |
| [In] номинальный ток                | 32 A 500 V                         |
| Размер предохранителя               | 14 x 51 mm                         |
| Тип предохранителя                  | NFC                                |
| Количество в одном комплекте        | Комплект из 10 шт.                 |

### Дополнительные характеристики

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Характеристика предохранителя | GG      |
| Вес                           | 0,02 кг |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                              |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                  |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                  |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>               |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>      |
| Профиль кругооборота                                        | Отсутствие особых требований по утилизации          |

## Гарантия на оборудование

---

### Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---