

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF81V

Разъединитель-предохр. TeSys - 1P 25 A - предохр.8,5 x 31,5 мм - указатель сраб.



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип продукта	Держатель предохранителя
Краткое название устройства	DF8
Совместимость продукта	DF2BA Предохранитель картриджа DF2BN Предохранитель картриджа
Описание полюсов	1P
Размер предохранителя	8.3 x 32 mm
Тип предохранителя	, gG , aM
Тип управления	Тумблер с блокировкой
Индикатор наличия напряжения	Индикация сгоревшего предохранителя
Категория применения	AC-20B в соответствии с IEC 60947-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	25 A
[Ui] Кратковременное одноминутное испытательное напряжение	690 Впеременный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Категория перенапряжения	III
Выдерживаемое короткое замыкание	20 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт maximum power dissipation by fuse

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Сертификация	МЭК EAC DNV-GL
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтажное положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм ² жесткий

	Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² жесткий Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм ² гибкий with or without Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² гибкий with or without
Момент затяжки	2 Н-м - с помощью отвертки PZ2 2 Н-м - с помощью отвертки Ø 5.5 мм
Высота	79,5 мм
Ширина	17,5 мм
Глубина	61 мм
Вес	0,042 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C with derating above 20°C
Рабочая высота	0...2000 м без ухудшения номинальных значений
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Код совместимости	DF8

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---