



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Interfejs USB
Liczba kanałów	1
Transmission frequency band	2405...2480 MHz FCC zgodnie z IEEE 802,15,4 2405...2480 MHz ETSI zgodnie z IEEE 802,15,4
Prędkość transmisji	12 Mbps

Parametry uzupełniające

Ethernet protocol	USB
Typ sieci komunikacyjnej	ZigBee
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V prąd stały (DC)
Obciążenie prądowe	(TX) nadawanie <= 100 mA dla 5 V prąd stały (DC) RX (odbiór) <= 70 mA dla 5 V prąd stały (DC)
Wysokość	19 mm
Głębokość	9 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Normy	IEEE 802,15,4
Szerokość	38 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------