

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0330

LFH-EMC BRAIDED FLEX 16MM COND 30M



Product image
not available

Ogólne informacje

Extended Product Type	EXBBT0330
ID Produktu	7TCA297120R0043
Numer EAN	5011949225725
Opis katalogowy	LFH-EMC BRAIDED FLEX 16MM COND 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949225725
UPC	786210294018
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXBBT0330
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0330
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available